

TOOLBOX

EMISSIEBEPERKING

18b

Niet-overdekte wasplaats, alleen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen

Uitvoering wasplaats

Het waswater wordt via een bezinkput opgevangen in een buffer en gezuiverd met een zuiveringssysteem (zie [toolboxkaart 13 over zuiveringssystemen](#)). De grond in de bezinkput moet afgevoerd worden door een erkende verwerker. Na gebruik wordt de wasplaats schoongespoeld en dit water wordt ook opgevangen en gezuiverd. Let op: alle grond moet van de wasplaats af, omdat gewasbeschermingsmiddelen zich hieraan kunnen binden. Zorg er daarom voor dat de wasplaats eenvoudig schoon te spuiten is, bijvoorbeeld door opstaande randen in plaats van roosters. Vervolgens wordt de tweewegklep omgezet, zodat het regenwater van de wasplaats afgevoerd kan worden.

Voor het lozen van regenwater geldt een voorkeursvolgorde:

1. Lozen op het vuilwaterriool.
2. Opvangen, opslaan in een buffertank en gelijkmatig verspreiden over landbouwgronden.
3. Lozen op een infiltratievoorziening (bijvoorbeeld een infiltratiesloot, wadi of groene greppel). Dit kan alleen als uw gemeente/omgevingsdienst toestemming verleent (maatwerkbesluit).
4. Regenwater van een wasplaats mag in principe niet op het oppervlaktewater worden geloosd. Onder sommige omstandigheden of in sommige regio's geeft het waterschap hier wel toestemming voor (watervergunning). Informeer hiernaar bij uw waterschap.

Vul-/wasplaats NIET OVERDEKT

Landbouwmachines **met**
gewasbeschermingsmiddelen

Afvoer hemelwater:

1. infiltratie in de bodem
(maatwerk gemeente/omgevingsdienst)
2. vuilwaterriool
(maatwerk gemeente/omgevingsdienst)
3. oppervlaktewater
(watervergunning waterschap)

