

Uitvoering wasplaats

Bij een wasplaats voor machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen (gbm) - een 'combiwasplaats' - zijn er twee afvalwaterstromen, te scheiden door een tweewegklep. Het waswater wordt via een bezinkput opgevangen in een buffer en gezuiverd met een zuiveringssysteem (zie [toolboxkaart 13 over zuiveringssystemen](#)). De grond in de bezinkput moet afgevoerd worden door een erkende verwerker. Na gebruik wordt de wasplaats schoongespoeld en dit water wordt ook opgevangen en gezuiverd. Let op: alle grond moet van de wasplaats af, omdat gewasbeschermingsmiddelen zich hieraan kunnen binden. Zorg daarom dat de wasplaats eenvoudig schoon te spuiten is, bijvoorbeeld door opstaande randen in plaats van roosters. Het waswater van tractoren en andere machines zonder gbm gaat door een bezinkput en olieafscheider.

Voor het lozen van dit afvalwater zonder gbm geldt een voorkeursvolgorde:

1. Lozen op het vuilwaterriool.
2. Opvangen, opslaan in een buffertank en gelijkmatig verspreiden over landbouwgronden.
3. Lozen op een infiltratievoorziening (bijvoorbeeld een infiltratiesloot, wadi of groene greppel). Dit kan alleen als uw gemeente/omgevingsdienst toestemming verleent.
4. Afvalwater zonder gbm van een combiwasplaats mag in principe niet op het oppervlaktewater worden geloosd. Onder sommige omstandigheden of in sommige regio's geeft het waterschap hier wel toestemming voor (watervergunning). Informeer hiernaar bij uw waterschap.

